

AUG-JPハッチングパターン

```
::  
;; Hatch Pattern Definition related to JIS A 0150  
;; Autodesk User Group Japan (AUG-JP)  
::  
*JIS_RC_10, RC JIS A 0150(@10)  
45,0,0,0,10  
45,.725,0,0,10  
45,1.45,0,0,10  
*JIS_RC_15, RC JIS A 0150(@15)  
45,0,0,0,15  
45,.725,0,0,15  
45,1.45,0,0,15  
*JIS_RC_18, RC JIS A 0150(@18)  
45,0,0,0,18  
45,1,0,0,18  
45,2,0,0,18  
*JIS_RC_30, RC JIS A 0150(@30)  
45,0,0,0,30  
45,1,0,0,30  
45,2,0,0,30  
*JIS_LC_8, LC JIS A 0150(@8)  
45,0,0,0,7.8  
45,.4,0,0,7.8  
*JIS_LC_8A, LC JIS A 0150(@8大)  
45,0,0,0,7.8  
45,1,0,0,7.8  
*JIS_LC_20, LC JIS A 0150(@20)  
45,0,0,0,20  
45,.4,0,0,20  
*JIS_LC_20A, LC JIS A 0150(@20大)  
45,0,0,0,20  
45,1,0,0,20  
*JIS_STN_1E, STONE JIS A 0150(@1)  
45, 0, 0, 0, 1  
45, .705, 0, 0, 1, 1, -.5  
*JIS_STN_2.5, STONE JIS A 0150(@2.5)  
45, 0, 0, 0, 2.5  
45, 1.765, 0, 0, 2.5, 1.2, -.5  
*JIS_WOOD, WOOD JIS A 0150  
45,0,0,0,.70710678
```
